



1 Benne Double Châssis

Galvanisée à Chaud

2 4 Ridelles Démontables

Y compris Poteaux

3 Plancher

en Tôle

4 Flèche Soudée

Galvanisée à Chaud

5 Freinée

Simple et Double Essieu



Équipée de série

Combinaison de 2 systèmes de basculement,
pompe utilisable avec :

1 levier (fourni) ou 1 visseuse (non fournie)



Spécifications techniques :

MODELE	PTAC	POIDS VIDE	CHARGE UTILE	ESSIEUX	ROUES	DIMENSIONS HORS TOUT	DIMENSIONS CAISSE UTILE	FLÈCHE SOUDÉE
B256F113	751/800/900/1000/1100/1200/1300KG	408KG	892KG	1X 1350KG	195/50R13C	385x161x97cm	256x148x30cm	En V
B256F115	1200/1300/1400/1500KG	422KG	1078KG	1X 1500KG	195/50R13C	385x161x99cm	256x148x30cm	En V
B256F227	1500/16/17/18/19/20/25/26/2700KG	550KG	2150KG	2X 1350KG	165R13C	385x161x101cm	256x148x30cm	En V

Options disponibles :

MODELE	Support de roue de secours de timon	Roue de secours, 165R13C, 5x112 mm	Roue de secours, 195/50 R13C, 5X112	Rehausse grillagée H60cm	Porte échelle	Bâche haute 140 cm, 650g/m ²
B256F113	x		x	x	x	x
B256F115	x		x	x	x	x
B256F227	x	x		x	x	x

GAMME BENNE X-PRO

B256F113 - B256F115 - B256F227



Rehausse grillagée



Porte échelle



Support de Roue
& Bâche Haute

